



ZWY-60/30L

Описание

Гусеничный тоннельный экскаватор ZWY-60/30L выполняет свои функции путем производства толчков гусеницы и перемещения скребкового конвейера. Данное оборудование хорошо подходит для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее используемая землеройная машина на угольных шахтах, при работах с горными породами на не-угольных шахтах и проходке выработки на наклонной поверхности.

Характеристики

1. Наш экскаватор идеально совмещает в себе оптические, механические, электрические и гидравлические технологии, поэтому данная машина имеет многие преимущества по части экономии энергии, безопасности, защиты окружающей среды, эффективности и автоматизации работы, и т.д.
2. Она оснащена распылительным прибором, работающим на высоком давлении, и обеспечивающим функцию защиты при взрывах и обеспыливания.
3. Данная машина соединяет в себе функции экскаватора, погрузчика и бульдозера, что многократно увеличивает производительность труда.
4. Наше оборудование значительно усовершенствовано по части преодоления уклонов, чтобы максимально увеличить площадь забоя.

Параметры ZWY-60/30L

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Наименование		Ед. исчисления	Параметры
Погрузочная способность		м ³ /ч	60
Ширина копания (Регулируемая)		мм	2300
Высота копания (Регулируемая)		мм	2100
Высота отвала (Регулируемая)		мм	1350
Расстояние отвала (Регулируемое)		мм	1550
Глубина копания (Регулируемая)		мм	320
Ширина внутреннего/внешнего гусеничного полотна (Регулируемая)		мм	1500/900
Ширина скребка		мм	1660
Скорость скребковой цепи		м/с	0.2 to 0.7
Тип скребковой цепи			Одиночная цепь
Системное давление		мПа	< 31.5
Рабочая температура масла		°C	< 80
Общий вес		т	< 7.0
Общие размеры	Длина	мм	6030
	Ширина	мм	1660
	Высота	мм	1900
Мин. клиренс		мм	300
Преодолеваемый уклон		°	< 30
Мощность главного мотора		кВ	30кВ/380В (660/1140)
Адаптивная колея		мм	600
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	> 2.0 × 2.0

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com