



ZWY-80/30L ZWY-80/45L

Применение

1. Эти тоннельные экскаваторы на гусеничном ходу хорошо подходят для уборки тонких пропластков угля. В Китае это наиболее используемые землеройные машины на угольных шахтах, при работах с горными породами на не-угольных шахтах и проходке выработки на наклонной поверхности.
2. Они также подходят для выработки пластов горных пород. Благодаря особенностям своего дизайна, тоннельные экскаваторы на гусеничном ходу Lanxiang успешно справляются с функциями бульдозера. Они могут быстро и безопасно собирать и перевозить оставшиеся после взрыва обломки породы.

Характеристики

1. Эти высокотехнологичные экскаваторы оснащены специальной сцепкой для мгновенной смены ковша на гидравлический молот, позволяющей произвести замену всего за одну минуту. Благодаря такой сцепке, рабочий механизм подходит для разработки тоннелей в пластах из скальных пород разной твердости.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

2. Они оснащены распылительным прибором, работающим на высоком давлении, и обеспечивающим функцию защиты при взрывах и обеспыливания.
3. Рабочий механизм совершает сбор материала для погрузки, который потом перемещается при помощи скребкового конвейера.
4. В аспекте физического дизайна данные машины соединяют в себе функции экскаватора, погрузчика и бульдозера, что многократно увеличивает производительность труда.
5. Наши инновационные машины также легко справляются с накаливанием масла в гидравлических системах, вызванным продолжительной работой оборудования. Это улучшение значительно продлевает срок службы гидравлического компонента и повышает надежность оборудования.
6. Они также могут использоваться вместе с гидравлической бурильной кареткой для повышения эффективности работы.

Параметры ZWY-80/30L ZWY-80/45L

Наименование	Ед. исчисления	ZWY-80/30L	ZWY-80/45L
Макс. ширина копания	мм	3000	3500
Макс. высота копания	мм	2400	2400
Макс. высота отвала	мм	1580	1700
Макс. расстояние отвала	мм	2500	3000
Макс. глубина копания	мм	400	420
Ширина конвейера	мм	500	500
Ширина внутреннего/внешнего гусеничного полотна	мм	1700/900	1700/900
Совокупная ширина гусеничного звена	мм	1860	1860
Скорость скребковой цепи	м/с	0.2 до 0.7	0.2 до 0.7
Макс. системное давление	мПа	31.5	31.5
Рабочая температура масла	°C	≤ 80	≤ 80

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

Адрес: Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

Почтовый код: 337000

Факс: 0799-6787062

Телефон: 0799-6796999

Эл. почта: jxlxzg@163.com

Общий вес		т	≤ 8.5	≤ 9.8
Общие размеры	Длина	мм	7200	7700
	Ширина	мм	1860	1860
	Высота	мм	1960	2080
Мин. клиренс		мм	300	320
Преодолеваемый уклон		°	< 30	< 30
Мощность главного мотора		кВ	30кВ/380В(660/1140)	45кВ/380В(660В/1140)
Адаптивная колея		мм	600	600
Применим для тоннелей размером (Ш×В)		м	2.2×2.4	2.2×2.5

Внимание

1. Эта таблица параметров предназначена только для Вашей справки.
2. Высота отвала может быть отрегулирована так, чтобы экскаватор подходил для разных транспортных машин, таких как вагон с боковой разгрузкой и шахтная вагонетка.
3. Для этих экскаваторов не предусмотрено дополнительного спецоборудования. Такие приспособления, как комбинированный энергоисточник (электрический и дизельный) или гидравлический молот, предоставляются опционально.

JIANGXI LANXIANG HEAVY INDUSTRY CO., LTD

А д р е с : Китай, провинция Цзянси, г. Пинсян, Индустриальный парк высоких технологий, Северный район, Индастриал Авеню, 5 (No.5 Industrial Avenue, High-Tech Industrial Park North District, Pingxiang City, Jiangxi Province)

П о ч т о в ы й код: 337000

Т е л е ф о н : 0799-6796999

Ф а к с : 0799-6787062

Э л . почта: jxlxzg@163.com